

РЕШЕНИЕ № 228

от 22 май 2015 г.

за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен (приети с Решение № 1368/31.05.2012 г. на Комисията за регулиране на съобщенията, обн. ДВ. бр. 47 от 22.06.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 47 от 06.06.2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 12 от 13.02.2015 г.)

На основание чл. 30, т. 8 и чл. 65а от Закона за електронните съобщения

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

РЕШИ:

§ 1. В приложението към чл. 11, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 9 се изменя и допълва така:

„9. Радиосъоръжения от електронни съобщителни мрежи за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни съдове (MCV услуги)

Радиочестотни ленти и системи, които са разрешени за предоставяне на MCV услуги			Предавателна мощност/плътност на мощността		Достъп до канал и правила за заемането му	Експлоатационни изисквания
Радиочестотна лента	Тип	Система	Максимална излъчена изходна мощност за мобилни терминали, използвани на борда на плавателния съд и под контрола на базовата станция на плавателния съд	Максимална плътност на мощността на базовата станция на плавателен съд, измерена във външни зони на плавателния съд при коефициент на усилване на антената при измерването 0 dBi		
880-915 MHz 925-960 MHz	GSM900	GSM система - електронна съобщителна мрежа, която	5 dBm	-80 dBm/200 kHz	Използват се методи за намаляване на радиосмущенията, които осигуряват резултати, най-малко равностойни на следните показатели на базата на GSM стандартите:	Предоставящата MCV услуги система не се използва на разстояние по-

1710-1785 MHz 1805-1880 MHz	GSM1800	съответства на GSM стандартите, публикувани от Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията, и по специално на БДС EN 301 502 и БДС EN 301 511.	0 dBm	- на разстояние между две и три морски мили от изходната линия чувствителността на приемника и прагът на разпадане на връзката (ACCMIN¹ и минимално RXLEV² ниво) на мобилните терминали, използвани на борда на плавателен съд, са равни на или надхвърлят -70 dBm/200 kHz, а между три и дванадесет морски мили от изходната линия - равни на или надхвърлят -75 dBm/200 kHz; - функцията предаване с прекъсване на излъчването³ следва да бъде активирана в режим на предаване на MCV системата; - зададена е минималната стойност на параметъра за компенсиране на закъснението (timing advance)⁴ на базовата станция на плавателния съд.	малко от две морски мили⁵ от изходната линия съгласно Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право; На разстояние от две до дванадесет морски мили от изходната линия базовата станция на плавателен съд използва само вътрешни антени.
--------------------------------	---------	--	-------	---	---

(1) ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN); съгласно описанието в GSM стандарт ETSI TS 144 018.

(2) RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL); съгласно описанието в GSM стандарт ETSI TS 148 008.

(3) Предаване с прекъсване на излъчването (discontinuous transmission) или DTX; съгласно описанието в GSM стандарт ETSI TS 148 008.

(4) Компенсиране на закъснението (timing advance); съгласно описанието в GSM стандарт ETSI TS 144 018.

(5) Една морска миля е равна на 1852 метра.”

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 2. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(д-р Веселин Божков)